



Porta cartucho estándar compatible con cartucho de sedimentos y carbón activado.



MODELO

BLUE122-20

CARACTERISTICA ESPECIAL

Housing estándar para cartuchos intercambiables.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



FILTROS

Uso del Agua	USO
Temperatura Maxima	44 °C
Presion Maxima	262 PSI
Flujo Maximo	30 lpm
Diametro de entrada	0.75 pulg
Diametro de salida	0.75 pulg
Medio Filtrante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartuchos compatibles (se venden por separado)-</li> <li>• PP-20</li> <li>• PP-20-5</li> <li>• PP-20-50</li> <li>• PS-20-5</li> <li>• PP-20-10</li> <li>• PS-20-50</li> <li>• GAC-20</li> <li>• CTO-20</li> </ul>
Material	Plástico

USOS

- Sistema de filtración de una sola etapa donde puedes eliminar:  
Los sedimentos visibles, elementos suspendidos, olores o sabores en la toma de agua municipal.
- Debe instalar cartuchos con dimensiones: diámetro 2.5" x 20" de largo.

BENEFICIOS

- Puede instalar cartuchos de sedimentos o carbón activado.
- Olvídate que los grifos de agua se tapen debido a sedimentos.
  - Bajo costo de operación.
- Válvula de alivio para facilitar el cebado del filtro.

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Dimensiones de empaque	14.00 X 14.00 X 58.00 cm
Peso neto	2.00 kg





Porta cartucho estándar compatible con cartucho de sedimentos y carbón activado.



#### MODELO

BLUE122-20

#### CARACTERISTICA ESPECIAL

Housing estándar para cartuchos intercambiables.

#### MARCA

EVANS

#### CATEGORIA

Filtros



#### USOS

- Sistema de filtración de una sola etapa donde puedes eliminar:  
Los sedimentos visibles, elementos suspendidos, olores o sabores en la toma de agua municipal.
  - Debe instalar cartuchos con dimensiones: diámetro 2.5" x 20" de largo.

#### BENEFICIOS

- Puede instalar cartuchos de sedimentos o carbón activado.
- Olvídate que los grifos de agua se tapen debido a sedimentos.
  - Bajo costo de operación.
- Válvula de alivio para facilitar el cebado del filtro.

