Tanque Hidroneumatico Hydro-Mac ® de 50L horizontal





BOMBA

Temperatura maxima del agua

40 C

TANQUE	
Sistema de almacenamiento	Hydro-Mac ®
Capacidad del tanque	50 L
Posicion del Tanque	Horizontal
Material del Tanque	Lamina rolada cal.14
Material de la membrana	Butyl
Capacidad 20-40PSI	21 L
Capacidad 30-40PSI	18 L
Presion de Precarga	30 PSI
Presion Maxima	150 PSI
Incluye	1 Tanque Hidroneumático

INFORMACION ADICIONAL	
Garantia del Tanque	60 meses
Dimensiones de Empaque	30x30x40 cm
Peso	14.00 Kg

MODELO

EQTH-050HE

CARACTERISTICA ESPECIAL

Sistema de alacenamiento higiénico Hydro-Mac ®

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Hidroneumaticos



USOS

En conjunto con una bomba se utiliza para presurizar casas de hasta 1.5 Baños, tiendas de conveniencia o hasta 9 servicios

BENEFICIOS

Disfruta la presión del agua en tu casa. Higiénico.Ahorro de agua.



Tanque Hidroneumatico Hydro-Mac ® de 50L horizontal





MODELO

EQTH-050HE

CARACTERISTICA ESPECIAL

Sistema de alacenamiento higiénico Hydro-Mac ®

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Hidroneumaticos



USOS

En conjunto con una bomba se utiliza para presurizar casas de hasta 1.5 Baños, tiendas de conveniencia o hasta 9 servicios

BENEFICIOS

Disfruta la presión del agua en tu casa. Higiénico.Ahorro de agua.

