Bomba sumergible monofásica para pozo profundo 4", 70 GPM, descarga de 2", 5 HP.





M	OTOR
Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	5.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	25.9 A
Longitud de cable	2 m

вомва	
Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	260.00 LPM
Altura Optima	50.00 m
Numero de etapas	12 etapas
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Acero Inoxidable
Material del impulsor	Noryl
Material del sello mecanico	Acero Inoxidable 304, Cerámica y Grafito.
Temperatura Maxima del Agua	35° C
Incluye	<ul> <li>Caja de control.</li> <li>Válvula check.</li> <li>Manual de propietario.</li> <li>Póliza de garantía.</li> </ul>



### MODELO

SD470ME500G3

# CARACTERISTICA ESPECIAL

Construcción de Acero Inoxidable y Noryl.

## MARCA

## **EVANS**

## CATEGORIA

# **Bombas Sumergibles**



#### USOS

- Ideal para extracción de agua de pozos
- profundo.
   Instalación en pozos desde 4 pulgadas de diámetro de Ademe.
- Para uso en el hogar, como en la granja, riego domestico y equipos hidroneumáticos.

### **BENEFICIOS**


- Abastecimiento confiable de agua limpia.
  - Uso eficiente de la energia.
  - •Materiales anticorrosivos.



www.evans.com.mx

Bomba sumergible monofásica para pozo profundo 4", 70 GPM, descarga de 2", 5 HP. 220V





INFORMACION ADICIONAL	
Dimensiones	175.00 X 26.00 X 33.00 cm
Garantia	1 año
Peso neto	32.00 kg

### MODELO

SD470ME500G3

# CARACTERISTICA ESPECIAL

Construcción de Acero Inoxidable y Noryl.

MARCA

**EVANS** 

## CATEGORIA

# **Bombas Sumergibles**



#### USOS

- Ideal para extracción de agua de pozos profundo.
- profundo.
   Instalación en pozos desde 4 pulgadas de diámetro de Ademe.
- Para uso en el hogar, como en la granja, riego domestico y equipos hidroneumáticos.

### **BENEFICIOS**

- Abastecimiento confiable de agua limpia.
  - Uso eficiente de la energia.
  - •Materiales anticorrosivos.



www.evans.com.mx