



Filtro de carbón activado automático 10" de diámetro y 54" de altura



MODELO

SOFT-FL-1054

CARACTERISTICA ESPECIAL

Retrolavado automático

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



#### FILTROS

Uso del Agua	USO
Temperatura Maxima	50 °C
Volumen de Media Filtrante	1.50 ft3
Presion Minima	21 PSI
Presion Maxima	87 PSI
Flujo Maximo	26 lpm
Flujo de Retrolavado o Regeneracion	18 lpm
Diametro de entrada	1.00 pulg
Diametro de salida	1.00 pulg
Diametro de desagüe	1.00 pulg
Valvula	Automática
Instalación eléctrica	(100 - 240) V~ 60 Hz
Medio Filtrante	Carbón activado granulado
Duracion de Media Filtrante	1 años
Material	Fibra de Vidrio

#### INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Dimensiones de empaque	50.00 X 48.00 X 161.00 cm
Peso neto	55.00 kg

#### USOS

- Retiene partículas causantes de olor, sabor y color. •Elimina el cloro del agua.
- Es usado como segunda etapa en el proceso de filtración de agua.

#### BENEFICIOS

- Sistema de retrolavado automatico que limpia su filtro periodicamente. •Válvula automática para su comodidad. •Bajo costo de operación.





Filtro de carbón activado automático 10" de diámetro y 54" de altura



MODELO

SOFT-FL-1054

CARACTERISTICA ESPECIAL

Retrolavado automático

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



USOS

- Retiene partículas causantes de olor, sabor y color. •Elimina el cloro del agua.
- Es usado como segunda etapa en el proceso de filtración de agua.

BENEFICIOS

- Sistema de retrolavado automático que limpia su filtro periódicamente. •Válvula automática para su comodidad. •Bajo costo de operación.

