



Filtro de carbón activado automático 14" de diámetro y 65" de altura



MODELO

SOFT-FL-1465M

CARACTERISTICA ESPECIAL

Retrolavado automático

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



FILTROS

Uso del Agua	USO
Temperatura Maxima	50 °C
Volumen de Media Filtrante	3.50 ft3
Presion Minima	21 PSI
Presion Maxima	87 PSI
Flujo Maximo	64 lpm
Flujo de Retrolavado o Regeneracion	45 lpm
Diametro de entrada	1.00 pulg
Diametro de salida	1.00 pulg
Diametro de desagüe	1.00 pulg
Valvula	Manual
Medio Filtrante	Carbón activado granulado
Duracion de Media Filtrante	1 años
Material	Fibra de Vidrio

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Dimensiones de empaque	186.00 X 48.00 X 50.00 cm
Peso neto	130.00 kg

USOS

- Retiene partículas causantes de olor, sabor y color. •Elimina el cloro del agua.
- Es usado como segunda etapa en el proceso de filtración de agua.

BENEFICIOS

- Sistema de retrolavado que limpia su filtro. •Bajo costo de operación. •Válvula manual de tres vías.





Filtro de carbón activado automático 14" de diámetro y 65" de altura



MODELO

SOFT-FL-1465M

CARACTERISTICA ESPECIAL

Retrolavado automático

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



USOS

- Retiene partículas causantes de olor, sabor y color.
- Elimina el cloro del agua.
- Es usado como segunda etapa en el proceso de filtración de agua.

BENEFICIOS

- Sistema de retrolavado que limpia su filtro.
- Bajo costo de operación.
- Válvula manual de tres vías.

