



Filtro de zeolita manual 10" de diámetro y 54" de altura



MODELO

SOFT-LP-1054M

CARACTERISTICA ESPECIAL

Retrolavado

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



FILTROS

Uso del Agua	USO
Temperatura Maxima	50 °C
Volumen de Media Filtrante	1.50 ft3
Presion Minima	21 PSI
Presion Maxima	87 PSI
Flujo Maximo	34 lpm
Flujo de Retrolavado o Regeneracion	22 lpm
Diametro de entrada	1.00 pulg
Diametro de salida	1.00 pulg
Diametro de desagüe	1.00 pulg
Valvula	Manual
Medio Filtrante	Zeolita
Duracion de Media Filtrante	4 años
Material	Fibra de Vidrio

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Dimensiones de empaque	50.00 X 48.00 X 161.00 cm
Peso neto	50.00 kg

USOS

- Retiene los sedimentos visibles y elementos suspendidos.
- Evita la formación de cloraminas.
- Es usado como primera etapa en el proceso de filtración de agua.

BENEFICIOS

- Evita que los grifos se tapen debido a sedimentos.
- Sistema de retrolavado automático que limpia su filtro periódicamente.
- Bajo costo de operación.





Filtro de zeolita manual 10" de diámetro y 54" de altura



MODELO

SOFT-LP-1054M

CARACTERISTICA ESPECIAL

Retrolavado

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



USOS

- Retiene los sedimentos visibles y elementos suspendidos.
- Evita la formación de cloraminas.
- Es usado como primera etapa en el proceso de filtración de agua.

BENEFICIOS

- Evita que los grifos se tapen debido a sedimentos.
- Sistema de retrolavado automático que limpia su filtro periódicamente.
- Bajo costo de operación.

