



Filtro de zeolita automático 14" de diámetro y 65" de altura



MODELO

SOFT-LP-1465

CARACTERISTICA ESPECIAL

Retrolavado automático

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



FILTROS

Uso del Agua	USO
Temperatura Maxima	50 °C
Volumen de Media Filtrante	3.50 ft3
Presion Minima	21 PSI
Presion Maxima	87 PSI
Flujo Maximo	79 lpm
Flujo de Retrolavado o Regeneracion	52 lpm
Diametro de entrada	1.00 pulg
Diametro de salida	1.00 pulg
Diametro de desague	1.00 pulg
Valvula	Automática
Instalación eléctrica	(100 - 240) V~ 60 Hz
Medio Filtrante	Zeolita
Duracion de Media Filtrante	4 años
Material	Fibra de Vidrio

USOS

- Retiene los sedimentos visibles y elementos suspendidos.
- Evita la formación de cloraminas.
- Es usado como primera etapa en el proceso de filtración de agua.

BENEFICIOS

- Evita que los grifos se tapen debido a sedimentos.
- Sistema de retrolavado automático que limpia su filtro periódicamente.
- Bajo costo de operación.

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Dimensiones de empaque	50.00 X 48.00 X 186.00 cm
Peso neto	112.00 kg





Filtro de zeolita automático 14" de diámetro y 65" de altura



MODELO

SOFT-LP-1465

CARACTERISTICA ESPECIAL

Retrolavado automático

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



USOS

- Retiene los sedimentos visibles y elementos suspendidos. •Evita la formación de cloraminas. •Es usado como primera etapa en el proceso de filtración de agua.

BENEFICIOS

- Evita que los grifos se tapen debido a sedimentos. •Sistema de retrolavado automático que limpia su filtro periódicamente. •Bajo costo de operación.

