



Filtro de zeolita manual 14" de diámetro y 65" de altura



MODELO

SOFT-LP-1465M

CARACTERISTICA ESPECIAL

Retrolavado

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



#### FILTROS

Uso del Agua	USO
Temperatura Maxima	50 °C
Volumen de Media Filtrante	3.50 ft3
Presion Minima	21 PSI
Presion Maxima	87 PSI
Flujo Maximo	79 lpm
Flujo de Retrolavado o Regeneracion	52 lpm
Diametro de entrada	1.00 pulg
Diametro de salida	1.00 pulg
Diametro de desagüe	1.00 pulg
Valvula	Manual
Medio Filtrante	Zeolita
Duracion de Media Filtrante	4 años
Material	Fibra de Vidrio

#### INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Dimensiones de empaque	186.00 X 48.00 X 50.00 cm
Peso neto	117.00 kg

#### USOS

- Retiene los sedimentos visibles y elementos suspendidos.
- Evita la formación de cloraminas.
- Es usado como primera etapa en el proceso de filtración de agua.

#### BENEFICIOS

- Evita que los grifos se tapen debido a sedimentos.
- Sistema de retrolavado automático que limpia su filtro periódicamente.
- Bajo costo de operación.





Filtro de zeolita manual 14" de diámetro y 65" de altura



MODELO

SOFT-LP-1465M

CARACTERISTICA ESPECIAL

Retrolavado

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



USOS

- Retiene los sedimentos visibles y elementos suspendidos. •Evita la formación de cloraminas. •Es usado como primera etapa en el proceso de filtración de agua.

BENEFICIOS

- Evita que los grifos se tapen debido a sedimentos. •Sistema de retrolavado automático que limpia su filtro periódicamente. •Bajo costo de operación.

